

NB-330 主要技术参数 Main Technical Data	
冲裁次数 Punch Frequency(times/min)	15-40 (Times/min)
模具冷却 Mould cooling	自来水或循环水 Running water or circulation water
最大热封面积 Max sealing area	330X160mm
行程范围(毫米) Stroke(mm)	60-160mm
压缩空气(兆帕) Compressed air(Mpa)	0.6-0.8Mpa
电源总功率(千瓦) Total power(KW)	4.5Kw
外形尺寸(mm) Overall dimension(mm)(L*W*H)	2400X800X1500mm
整机重量(千瓦) Weight(kg)	1250Kg



NB 330 MACCHINA PER L'IMBALLAGGIO A CALDO WENZHOU HONFANG INDUSTRY & TRADE
 finanziata con i fondi POR FESR 2014-2020 - Asse III –AZ. 3.4.1. Bando PIA Innovazione anno 2015
 nell'ambito del progetto denominato:

“Caratterizzazione eco-compatibile di due prodotti "SCALDI" e THERMOTHERAPY" e
 introduzione di un sistema manifatturiero aziendale avanzato per la produzione degli stessi”

NB 330 WARM PAD PACKING MACHINE WENZHOU HONFANG INDUSTRY & TRADE
 financed with funds POR FESR 2014-2020 - Asse III –AZ. 3.4.1. Bando PIA Innovazione anno 2015
 within the context of the project named:

"Eco-friendly characterization of two products" SCALDI 'and THERMOTHERAPY "and introduction
 of an advanced manufacturing system for the production of the same"

